Sky Mesh OFDM PMPT/PTP Radio




Hyper Fréquence

* Portée selon les antennes utilisées

間YC - X - Spectrum

Radio Full Duplex IP Ethernet

Pour des liaisons IP Duplex de sécurité en milieu brouillé. Télécommandes, vidéo & audio, embarquées sur drones, véhicules & robotique, toutes applications. Débit 50 Mbps. Portées de 0.2 à 10 km*



RADIO

- o Fréquences en Bande X 10.0 à 11.7 GHz
- o Débit MIMO de 5 à 170 Mbps
- o Débit SISO de 5 à 135 Mbps
- o PPS plus de 300.000 Paquets par seconde
- o Canaux configurables de 3.5 à 50 MHz
- Modulation OFDM 2x2 MIMO BPSK, QPSK,16QAM, 64QAM
- Codage et modulation adaptatif (ACM)
- o Codage LDPC & AIS
- ACS Sélection Automatique du Canal
- Modulation configurable (Minimum/maximum)
- o Puissance à l'antenne configurable max. 23 dBm
- o Consommation 15 watts
- o Tension d'alimentation 10/60 VDC POE
- o Seuil de service en canal 20 Mhz -82 dBm
- o FEC K= 1/2 .2/3. 3/4.5/6
- ARQ -Requête Automatique de Retransmission
- Sécurité 128- Bit AES & identification MAC

RESEAU ET MANAGEMENT

- Topologie PTP ou PMPT configurable
- Technologie d'Accès TDD et FDD, TDMA Dynamique ou symétrique
- Latences 1 Ms Typique par terminal
- Trames Jumbo supportées
- Modes réseau :Niveau 2
 Bridge,VLAN,QinQ,VLAN/Broadcast
 Filtrage IP, Serveur DHCP.
- VLAN transparent, filtre VLAN, tagg/stripp,QinQ. SLA (MIR/CIR/BE/CBR)
- QOS 8 files prioritaires 802.1p TOS et DSCP

ENVIRONEMENT

- o IP connexion 2 RJ45 10/100/1000
- o Dimensions et poids 19x19x4 cm 1kg
- o Norme IP, IP 67
- Température de service -40°C à 60°C
- o Humidité, 100% ruissellement.



HYC-X –Spectrum Radio MIMO & antennes

Hypercable JCD Consultants -29 Avenue des Jujubiers-11100 NARBONNE -PLAGE

www.hypercable.fr

www.e-rake.fr

www.antenna-experts.com info@hypercable.fr hypercable@orange.fr

